

پرینتر رنگی چندکاره Xerox® AltaLink®

دستیار دیجیتال ایده‌آل برای تیم‌های با بار کاری سنگین

بیش از یک پرینتر است AltaLink®

داخلی، AltaLink® یک دستیار واقعی در محیط کار است. کسب‌وکاران به صورت یکپارچه متصل شوید. با امنیت جامع جریان‌های کاری اسناد را خودکار کنید و به سیستم‌های اصلی

بر پایه فناوری Xerox® ConnectKey®

- کاربری بصری: رابط لمسی شبیه تبلت با شخصی‌سازی آسان تجربه
- آماده موبایل و ابر: اتصال فوری به ابر و دستگاه‌های موبایل
- امنیت جامع: جلوگیری از تهدیدات و محافظت از اسناد
- چاپ: یکپارچه‌سازی با Xerox® Managed Print Services مدیریت
- نوآورانه: دسترسی به Xerox App Gallery برای خودکارسازی اپ‌های



تجربه مولد برای همه

Xerox® Workflow Central Platform قابل ویرایش — همه از اسناد به صدا، دست‌نویس به متن ترجمه به ۴۰ زبان، تبدیل

مناسب هر نیاز

Fleet برای مدیریت آسان ناوگان لوازم جانبی متنوع؛ Orchestrator تنظیمات تکمیل و

امنیت جامع

Trusted Boot, Trellix Whitelisting*, Configuration Watchdog, Security تصویر اختصاصی Dashboard و امنیت

رنگ باکیفیت

سرور چاپ EX-c با Fiery® تونر HD Super Fine EA؛ اختیاری: وضوح ۲۴۰۰×۱۲۰۰ dpi با



ورودی کاغذ

- دو سینی تنظیم‌پذیر ۵۲۰ برگ — سینی ۱ تا A3، سینی ۲ تا ۳A3
- کیت پاکت‌نامه (اختیاری — جایگزین سینی ۱): تا ۶۰ پاکت
- پیکربندی تاندم ظرفیت بالا: تا ۳,۱۴۰ برگ
- سینی Bypass: تا ۱۰۰ برگ؛ اندازه سفارشی ۹۸×۸۹ تا ۱,۳۲۰×۳۲۰ mm
- فیدر ظرفیت بالا (اختیاری): ۳,۰۰۰ برگ؛ حداکثر ظرفیت کل: ۶,۱۴۰ برگ

رابط کاربری



- صفحه‌نمایش رنگی لمسی ۱۰.۱ اینچی شبیه تبلت
- قابل شخصی‌سازی؛ Adaptive Learning؛ Touch Apps-1

چاپ برگه بلند



- چاپ برگه بلند (اختیاری): چاپ روی رسانه تا ۱,۳۲۰×۳۲۰ میلی‌متر (۵۲×۱۲.۶ اینچ)
- مناسب برای بنر، پوستر و نقشه‌های بزرگ • کیت

فناوری‌های نوآورانه



- RFID یکپارچه Xerox® (اختیاری): احراز هویت مبتنی بر کارت برای بیش از ۹۰ نوع کارت دسترسی
- کارت‌خوان

- اتصال سریع دستگاه‌های موبایل با لمس پدل دستگاه: NFC Tap-to-Pair
- هوشمند: تشخیص حضور کاربر، صرفه‌جویی انرژی در دوره‌های غیرفعال و فعال‌سازی خودکار
- حسگر مجاورت

حسگر مجاورت هوشمند

تشخیص حضور کاربر و فعال‌سازی خودکار

سرعت چاپ / کپی (رنگی و سیاه‌وسفید)

C8135: ۷۰ تا ppm | C8155: ۵۵ تا ppm | C8170: ۳۵ تا ppm



• وضوح چاپ: تا ۲۴۰۰×۱۲۰۰ dpi

• وضوح کپی: تا ۶۰۰×۶۰۰ dpi

• حافظه: ۴ GB (C8170: ۸ GB)

• هارد: ۱۲۸ GB SSD؛ اختیاری ۵۰۰ GB HDD

• اتصال: Ethernet، USB 2.0، NFC

• اختیاری: Wi-Fi/WiFi Direct، بلوتوث (iBeacon)

سرعت و عملکرد

مشخصه	AltaLink® C8135	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
سرعت رنگی / سیاه‌وسفید ^۱	تا ۳۵/۳۵ ppm	تا ۵۵/۵۵ ppm	تا ۷۰/۷۰ ppm
حداکثر حجم کاری ماهانه ^۲	تا ۱۱۰,۰۰۰ صفحه	تا ۳۰۰,۰۰۰ صفحه	تا ۳۰۰,۰۰۰ صفحه
زمان اولین چاپ (رنگی / سوس)	—	۴.۵ ث / ۳.۲ ث	۳.۸ ث / ۳.۰ ث
زمان اولین کپی (رنگی / سوس)	—	۴.۷ ث / ۳.۷ ث	۴.۰ ث / ۳.۲ ث

ورودی کاغذ

مشخصه	AltaLink® C8135	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
ظرفیت DADF	۱۳۰ برگ	۱۳۰ برگ	۲۵۰ برگ
سرعت DADF (یک‌رو / دورو)	۸۲ ppm / ۱۴۱ ipm	۸۲ ppm / ۱۴۱ ipm	۱۳۵ ppm / ۲۷۰ ipm
ظرفیت سینی Bypass	۱۰۰ برگ	۱۰۰ برگ	۱۰۰ برگ
سینی‌های ۱ و ۲	(تا A3) سینی ۲: ۵۲۰ برگ (تا SRA3) سینی ۱: ۵۲۰ برگ	(تا A3) سینی ۲: ۵۲۰ برگ (تا SRA3) سینی ۱: ۵۲۰ برگ	(تا A3) سینی ۲: ۵۲۰ برگ (تا SRA3) سینی ۱: ۵۲۰ برگ
حداکثر ظرفیت کل	برگ با فیدر ظرفیت بالا: ۶,۱۴۰ برگ ماژول تاندم: ۳,۱۴۰	برگ با فیدر ظرفیت بالا: ۶,۱۴۰ برگ ماژول تاندم: ۳,۱۴۰	برگ با فیدر ظرفیت بالا: ۶,۱۴۰ برگ ماژول تاندم: ۳,۱۴۰

اسکن و فکس

مشخصه	AltaLink® C8135	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
وضوح اسکن	۱۵۰×۱۵۰ تا ۶۰۰×۶۰۰ dpi	۱۵۰×۱۵۰ تا ۶۰۰×۶۰۰ dpi	۱۵۰×۱۵۰ تا ۶۰۰×۶۰۰ dpi
فرمت‌های فایل	PDF، PDF/A، JPEG، TIFF، PDF (OCR) قابل جستجو	PDF، PDF/A، JPEG، TIFF، PDF (OCR) قابل جستجو	PDF، PDF/A، JPEG، TIFF، PDF (OCR) قابل جستجو
مقاصد اسکن	اختیاری: مخازن ابری USB، شبکه (FTP/SFTP/SMB)، ایمیل	اختیاری: مخازن ابری USB، شبکه (FTP/SFTP/SMB)، ایمیل	اختیاری: مخازن ابری USB، شبکه (FTP/SFTP/SMB)، ایمیل

موبایل و ابر

مشخصه	AltaLink® C8135	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
اتصال موبایل	اختیاری: Wi-Fi Direct، Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac)، AirPrint™، بلوتوث	اختیاری: Wi-Fi Direct، Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac)، AirPrint™، بلوتوث	اختیاری: Wi-Fi Direct، Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac)، AirPrint™، بلوتوث
چاپ از موبایل	Mopria® Print، Apple AirPrint™، Xerox® اختیاری: @PrintByXerox Workplace Mobile App	Mopria® Print، Apple AirPrint™، Xerox® اختیاری: @PrintByXerox Workplace Mobile App	Mopria® Print، Apple AirPrint™، Xerox® اختیاری: @PrintByXerox Workplace Mobile App
آمادگی ابری	Dropbox/OneDrive/Google Drive Okta، Ping Identity، ادغام با Microsoft Azure	Dropbox/OneDrive/Google Drive Okta، Ping Identity، ادغام با Microsoft Azure	Dropbox/OneDrive/Google Drive Okta، Ping Identity، ادغام با Microsoft Azure

مشخصات تکمیلی – Xerox® AltaLink® C8135 / C8155 / C8170

الزامات برق

مشخصه	AltaLink® C8135	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
آمریکای شمالی	۱۱۰-۱۲۷ VAC، ۵۰/۶۰ Hz، ۱۵A	۱۱۰-۱۲۷ VAC، ۵۰/۶۰ Hz، ۲۰A	۱۱۰-۱۲۷ VAC، ۵۰/۶۰ Hz، ۲۰A
اروپا	۲۲۰-۲۴۰ VAC، ۵۰/۶۰ Hz، ۱۰A	۲۲۰-۲۴۰ VAC، ۵۰/۶۰ Hz، ۱۰A	۲۲۰-۲۴۰ VAC، ۵۰/۶۰ Hz، ۱۰A

مصرف برق

مشخصه	AltaLink® C8135	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
در حال اجرا	۱۱۵V: ۶۰۰W / ۲۳۰V: ۵۹۶W	۱۱۵V: ۸۰۶W / ۲۳۰V: ۷۶۰W	۱۱۵V: ۹۲۹W / ۲۳۰V: ۹۰۸W
حالت آماده‌باش	۱۱۵V: ۶۴W / ۲۳۰V: ۷۰W	۱۱۵V: ۷۲W / ۲۳۰V: ۷۰W	۱۱۵V: ۹۱W / ۲۳۰V: ۷۹W
حالت خواب	پیش‌فرض به حالت خواب: ۰ دقیقه حداکثر ۰.۷۵W (زمان)	پیش‌فرض به حالت خواب: ۰ دقیقه حداکثر ۰.۷۵W (زمان)	پیش‌فرض به حالت خواب: ۰ دقیقه حداکثر ۰.۷۵W (زمان)
گرم‌شدن از خاموشی	حداکثر ۸۵ ثانیه	حداکثر ۸۵ ثانیه	حداکثر ۸۵ ثانیه
بازایی از حالت خواب	حداکثر ۴.۵ ثانیه	حداکثر ۴.۵ ثانیه	حداکثر ۴.۵ ثانیه

شرایط محیطی و صدا

مشخصه	AltaLink® C8135	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
دمای کارکرد	۱۰ تا ۲۸ درجه سانتیگراد	۱۰ تا ۲۸ درجه سانتیگراد	۱۰ تا ۲۸ درجه سانتیگراد
رطوبت نسبی	۱۵٪ تا ۸۵٪	۱۵٪ تا ۸۵٪	۱۵٪ تا ۸۵٪
سطح صدا	(dB(A ۶۵.۲) / آماده‌باش: (dB(A ۴۳.۰) در حال اجرا:	(dB(A ۴۳.۰) / آماده‌باش: (dB(A ۴۳.۰) در حال اجرا: ۶۷.۳-۶۵.۲	(dB(A ۴۳.۰) / آماده‌باش: (dB(A ۴۳.۰) در حال اجرا:

ابعاد و وزن (پیکربندی پایه)

مشخصه	AltaLink® C8135	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
پیکربندی پایه	ارتفاع: ۱,۱۳۰ mm / وزن: ۱۴۳.۱ kg عرض: ۶۲۰ / عمق: ۷۲۳	ارتفاع: ۱,۱۳۰ mm / وزن: ۱۴۳.۱ kg عرض: ۶۲۰ / عمق: ۷۲۳	ارتفاع: ۱,۱۶۹ mm / وزن: ۱۵۹.۷ kg عرض: ۶۲۰ / عمق: ۷۹۳
حداکثر پیکربندی	Office عرض: ۱۸۲.۵ kg Finisher+Booklet: ۱,۲۰۷ mm با	Office عرض: ۱۸۲.۵ kg Finisher+Booklet: ۱,۲۰۷ mm با	BR Booklet عرض: ۲۷۰.۹ kg Maker+C/Z-Fold: ۱,۶۳۲ mm با

مواد مصرفی

بازده	تعداد	نوع	قطعه مصرفی
۵۹,۰۰۰ صفحه	۱	مشکی	کارتریج تونر
۲۸,۰۰۰ صفحه	۱ هر رنگ	سیان/ماژنتا/زرد	
۱۸۰,۰۰۰ صفحه	۱	هر رنگ	کارتریج درام (Xerox® Smart Kit®)
۱۶۰,۰۰۰ صفحه	۱	—	تمیزکننده تسیمه انتقال
۲۰۰,۰۰۰ صفحه	۱	—	غلتنک انتقال دوم
۶۹,۰۰۰ صفحه	۱	C8135/C8155	مخزن تونر ضایعاتی
۶۹,۰۰۰ صفحه	۱	C8170	مخزن تونر ضایعاتی (با فیلتر)
۵۰۰,۰۰۰ صفحه	۱	C8170	فیلتر هوای تهویه
۵,۰۰۰ منگنه	۱	BR/IOF/Office	کارتریج منگنه